

SWITCH 125



La **SWITCH 125** est une machine pour souder dans l'emboîture de diamètre **25 à 125 mm**, conformément aux normes applicables.

Il peut être utilisé dans l'atelier ou sur le chantier.

La machine consiste de :

- Un système de serrage amovible pour souder en hauteur (jig prime)
- 3 pinces autocentrantes et interchangeables pour fixer des tuyaux et des raccords (marques différentes)
- La plaque chauffante avec contrôle électronique de la température
- Entretoises pour la profondeur d'insertion
- pieds pliants pour soulever la machine
- une boîte de transport en bois

Manchons et mandrins de soudage de type A, B ou AQ sur demande

DONNÉES TECHNIQUES

		SWITCH 125
Plage de diamètre des tubes principaux	Ø	25 - 125 mm
Plage de diamètres de la selle de branche	Ø	-
Matériaux		HDPE, PP, PB, PVDF
Alimentation		230 V 1~
Consommation totale d'énergie	W	1400 W
Générateur recommandé		3,5 / 4 kVA
Plage de réglage de température	°C	180°C / 290°C (+/- 1°C)
Température ambiante	°C	-10°C / 40°C
Temps nécessaire pour atteindre la température de soudage		~10'
Niveau sonore	LwA	LpA < 70 dBA
Température miroir		Réglable
Température lisible		-
Machine Base Dimensions	L x L x H	900 x 545 x 503 mm
Dimensions de la boîte de transport	L x L x H	1100 x 664 x 824 mm
Poids de la caisse	Kg	39 kg
Poids de la machine	Kg	49,6 kg

MACHINES

94660000 Machine à souder SWITCH 125 (230V - 1~) sans manchons et mandrins

OPTIONS

95301240	Manchon et mandrin de soudage Ø 25mm (A)
95302240	Manchon et mandrin de soudage Ø 25mm (B)
95301300	Manchon et mandrin de soudage Ø 32 mm (A)
95302300	Manchon et mandrin de soudage Ø 32mm (B)
95301360	Manchon et mandrin de soudage Ø 40mm (A)
95302360	Manchon et mandrin de soudage Ø 40mm (B)
95301420	Manchon et mandrin de soudage Ø 50mm (A)
95302420	Manchon et mandrin de soudage Ø 50mm (B)
95301480	Manchon et mandrin de soudage Ø 63mm (A)
95302480	Manchon et mandrin de soudage Ø 63 mm (B)
95301540	Manchon et mandrin de soudage Ø 75mm (A)
95302540	Manchon et mandrin de soudage Ø 75mm (B)
95301600	Manchon et mandrin de soudage Ø 90mm (A)
95302600	Manchon et mandrin de soudage Ø 90mm (B)
95301660	Manchon et mandrin de soudage Ø 110mm (A)
95302660	Manchon et mandrin de soudage Ø 110mm (B)
95301720	Manchon et mandrin de soudage Ø 125mm (A)
95302720	Manchon et mandrin de soudage Ø 125mm (B)
95307041	Manchon et mandrin de soudage Ø 20mm - Aquatherm
95307042	Manchon et mandrin de soudage Ø 25mm - Aquatherm
95307043	Manchon et mandrin de soudage Ø 32mm - Aquatherm
95307044	Manchon et mandrin de soudage Ø 40mm - Aquatherm
95307045	Manchon et mandrin de soudage Ø 50mm - Aquatherm
95307046	Manchon et mandrin de soudage Ø 63 mm - Aquatherm
95307025	Manchon et mandrin de soudage Ø 75mm - Aquatherm
95307026	Manchon et mandrin de soudage Ø 90mm - Aquatherm
95307047	Manchon et mandrin de soudage Ø110mm - Aquatherm
95307048	Manchon et mandrin de soudage Ø125mm - Aquatherm