UNO



L'UNO est une extrudeuse très compacte avec une **puissance allant jusqu'à 1 kg/h**. En raison de la géométrie, combinée à un faible poids, cette machine est extrêmement adaptée au soudage dans des endroits difficiles d'accès . La qualité du soudage est assurée par le contrôle de la vitesse du moteur et un thermorégulateur pour l'air et le sol.

La machine consiste:

- Un écran à la lumière noire
- Anneau LED qui éclaire la zone de soudage
- Un potentiomètre comme système de sécurité, qui bloque le moteur afin d'éviter un démarrage trop froid.
- Un ventilateur d'air intégré
- Un double thermorégulateur (air & masse)
- Une poignée amovible
- Caoutchouc antidérapant
- Chaussures de soudage à 360 °, faciles à remplacer (chaussure de soudage à 90 ° a = 4,2 mm et chaussure de soudage conique Ø11 mm incluse)
- Support d'extrudeuse
- Une mallette de transport

DONNÉES TECHNIQUES

		ONU
Épaisseur de tôle soudable	mm	1,5 - 12 mm
Épaisseur de tôle soudable à 90° 2 coutures	mm	4 - 12 mm
Épaisseur de tôle soudable V Couture	mm	6 - 12 mm
Épaisseur de tôle soudable X couture	mm	12 - 25 mm
Selon DVS avec des chaussures de soudage adaptées		Oui
Matériaux		PEHD, PP, PVDF
Capacité d'extrusion pour PEHD	kg/h	1 kg/h
Fil de soudage utilisable	Ø	3 - 4 mm
Alimentation		230V - 1~
Puissance nominale	W	1750 W
Température de l'air chaud		Réglable
Température ambiante de l'extrudeuse		Réglable
Plage de réglage Température de l'air chaud	°C	250 °C / 365 °C
Plage de réglage de la température ambiante de l'extrudeuse	°C	195 °C / 260 °C
Niveau sonore	LwA	78 dBA
Éclairage LED sur surface de soudage	nombre	Bague
Trou d'entrée de fil		Gauche / Droite
Vitesse de l'extrudeuse du potentiomètre		Oui
Taille	L x W x H	354 x 173 x 96 mm
Poids	kg	3,4 kg

MACHINES

9 7800070 UNO - Prise Schuko - (230V - 1~)

OPTIONS

86777864	90 ° - une chaussure rotative de 2,8 mm à 360 ° avec support
867778 60	90 ° - une chaussure rotative de 4,2 mm à 360 ° avec support
867778 61	90 ° - une chaussure rotative de 5,6 mm à 360 ° complète avec support
86777862	90 ° - une chaussure rotative de 7 mm à 360 ° avec support
86777863	90 ° - une chaussure rotative de 8,4 mm à 360 ° avec support
86777868	Chaussure rotative conique de 11 mm à 360 ° complète avec support
86777817	Chaussure neutre - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support
86777869	Chaussure rotative étroite à 360 ° à 90 ° avec support
Reinlas	Purge / Tige de nettoyage 4mm, 2kg
867778 65	V Flat - Chaussure rotative à 6 - 360 ° complète avec support
867778 66	V Flat - Chaussure rotative 8 - 360 ° complète avec support
867778 67	V Flat - 10/12 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support