

DELTA DRAGON CNC 315



Les soudages à miroir peuvent être effectués entièrement automatiquement à l'aide du système CNC Delta Dragon. Cela élimine tout risque d'erreurs de la part de l'opérateur.

Il est disponible en deux versions :

- **SA** avec extraction **manuelle** de la plaque chauffante
- **FA** avec extraction **automatique** de la plaque chauffante.

La machine peut résister aux conditions de travail les plus extrêmes sur site. Une attention particulière a été portée aux connexions, les prises sont de type militaire.

Un logiciel et un panneau de commande faciles à utiliser permettent de visualiser les normes de soudage les plus couramment utilisées (ISO, GIS, DVS et autres). En sélectionnant l'une des normes et le diamètre du tube/SDR, tous les paramètres de soudage (pression, temps, température) sont calculés automatiquement. Si le cycle de soudage choisi n'est pas inclus dans les normes susmentionnées, il est possible de saisir manuellement tous les paramètres de soudage (diamètre, SDR, type de matériau, temps de soudage et pression de soudage,...). Cela peut facilement être fait en passant en mode « standard extérieur ». Dans les deux cas, la machine est capable de gérer automatiquement toutes les phases du cycle de soudage, y compris le fraisage et le contrôle du chauffage.

À la fin du cycle de soudage, toutes les données sont stockées dans la mémoire intégrée avec une capacité de stockage allant jusqu'à 4000 enregistrements. Les ports série permettent à l'opérateur de connecter le boîtier de commande à une imprimante série portable (pour obtenir un rapport immédiatement) ou à un PC. L'appareil est également équipé d'un GPS et d'un port USB pour les rapports de soudage PDF et les mises à niveau.

MACHINES

91165532	DELTA DRAGON 315 CNC FA V3 (230V - 1~)
91165687	DELTA DRAGON 315 CNC SA V2 (230V - 1~)

OPTIONS

87295674	ENSEMBLE complet d'inserts Ø 90 - 280mm
87295133	Inserts Master Ø 250mm
87293000	Inserts Ø 90mm - S/L
87293320	Inserts Ø 110mm - S/L
87293560	Inserts Ø 125mm - S/L
87293820	Inserts Ø 140mm - S/L
87294100	Inserts Ø 160mm - S/L
87294330	Inserts Ø 180mm - S/L
87294650	Inserts Ø 200mm - S/L
87294900	Inserts Ø 225mm - S/L
87295418	Inserts Ø 280mm - S/L
84391052	Kit d'imprimante
84306908	Lecteur de codes à barres scanner
80403400	Outil pour cols de bride
81211161	Chariot pour corps de machine + réducteur
71261150	Boîtier en bois pour inserts

PIÈCES DE RECHANGE

84461150	ENSEMBLE de lames pour fraise (2pcs)
84461151	ENSEMBLE de lames pour fraise - pour PP - (2pcs)