

## VR 160 JOYT



Het **VR 160 JOYT** draagbare stuiklasapparaat kan **afvoerbuizen** met een diameters van **40 tot 160 mm** aan. De beweging van de slede gebeurt via een handwiel.

De machine bevat:

- Een uitneembare verwarmingsplaat
- Een vlakschaaf met veiligheidsschakelaar om onbedoeld starten te voorkomen
- scharnierende zijdelingse steunen
- 2 snelsluitende klemmen die ook bochten (zelfs met een zeer korte hals), T- en Y-stukken kunnen vergrendelen.
- Een koffer met een set klemmen en adapters (40-125mm)
- een stalen kist die zowel als werkbank of als transportbescherming kan worden gebruikt

Verkrijgbaar in twee versies:

- met een vaste mechanische thermostaat (TF)
- met een regelbare elektronische thermoregulator (TE).

## TECHNISCHE GEGEVENS

		<b>VR 160 JOYT TE</b>
Diameterbereik	Ø	40 - 160 mm
SDR-bereik	SDR	
Materialen		HDPE, PP, PB, PVDF
Voeding		230 V Single Phase
Totaal opgenomen vermogen	W	2250 W
Aangeraden generator		
Instelbereik temperatuur	°C	180°C / 280 °C
Omgevingstemperatuur	°C	-5°C / 40°C
Tijd nodig om lastemperatuur te bereiken		~10'
Geluidsniveau	Lpa	74 dBA
Spiegeltemperatuur		Instelbaar
Spiegeltemperatuur afleesbaar		-
Afmetingen machine-basis	L x B x H	1055 x 925 x 1235 mm
Gewicht machine-basis	kg	95 kg
Gewicht vlakschaaf	kg	
Gewicht lasspiegel	kg	3,21 kg
Gewicht houder	kg	
Gewicht standaard samenstelling	kg	

## **MACHINES**

90460020 VR 160 JOYT TE (230V - 1~)  
90460010 VR 160 JOYT TF (230V - 1~)

## **OPTIES**

74460207F Milling cutter blade silent (for geberit)  
87293528 SET of Inserts 135mm & Lateral Supports 135mm  
87293798 SET of Inserts 140mm & Lateral Supports 140mm  
87292167 SET of Inserts 56mm & Lateral Supports 56mm

## **SPARE PARTS**

90005130 TF Heating plate ( 230V )  
90005630 TE Heating plate ( 230V )  
85234053 Left Clamp  
90460000 Machine Body with cutter,clamp,lateral support  
74460207 Milling Cutter Blade  
85234052 Right Clamp  
81260300 Transport Case Seel also Working bench