

# DELTA 630 ALL TERRAIN



La **DELTA 630 ALL TERRAIN** est une machine de soudage par miroir hydraulique auto-alignante, adaptée au soudage de tuyaux sous pression pour l'eau, le gaz et d'autres liquides, pour des diamètres de **225 \* à 630 mm**. Cette machine fonctionne selon les normes internationales ISO 21307 HAUTE PRESSION et ASTM F2620. La **DELTA 630 ALL TERRAIN** est propulsé par un moteur diesel à faible vibration et 4 volants à traction.

Le **DELTA 630 ALL TERRAIN** consiste :

- une machine de soudage miroir démontable montée sur un châssis automoteur, contrôlable à distance.
- un générateur embarqué et moteur diesel 2200 cc 22,7 Kw
- des pinces hydrauliques avec le système de verrouillage « Smart-lock » qui permet de changer les inserts en quelques secondes.
- une raboteuse électrique à plat, à bord de la machine, équipée d'un interrupteur de sécurité pour éviter tout démarrage accidentel, d'un disjoncteur thermique pour protéger le moteur, d'un système d'accueil ergonomique et d'interrupteurs marche/arrêt.
- un miroir de soudage intégré, à bord de la machine, avec revêtement en téflon (PTFE), cadre de protection, sac de protection isolé.
- un système de verrouillage pour le miroir de soudage et la raboteuse plate pour un transport en toute sécurité.
- un panneau de commande détachable « Easy Life ». Ce panneau (qui fonctionne également avec l'application « Set & Go PRO ») contrôle les phases de soudage et permet à l'opérateur de programmer et de contrôler tous les cycles de soudage de manière simple et intuitive. Il contrôle également la température du miroir de soudage, qui est toujours visible sur l'écran. Il comprend un GPS et un système d'enregistrement des données pour stocker les données de soudage. Le système « Easy Life » peut stocker jusqu'à 4000 rapports de soudage et peut préconfigurer jusqu'à 20 cycles de soudage personnalisés. Le port USB est utilisé pour télécharger des rapports de soudage au format PDF via une imprimante ou pour télécharger une mise à niveau.
- coulissant 3<sup>ème</sup> pince, pour pouvoir souder des raccords
- 2 rouleaux hydrauliques pour le chargement et le déchargement des tuyaux.

## MACHINES

91350602	DELTA 630 ALL TERRAIN (à bord du générateur diesel 400V - 3~) Chariot avec 2 volants et 2 roues motrices
91350608	DELTA 630 ALL TERRAIN - GIS (à bord du générateur diesel 230V - 3~) Chariot avec 2 volants et 2 roues motrices

## OPTIONS

87297294	ENSEMBLE complet d'inserts Ø 225-630mm
87568602	HS ROLLERS 630 Tracteur d'occasion
87933402	KIT de levage
84303404	KIT D'IN-DITCH
87294867	Inserts Ø 225mm
87295137	Inserts Ø 250mm
87295407	Inserts Ø 280mm
87295679	Inserts Ø 315mm
87295946	Inserts Ø 355mm
87296212	Inserts Ø 400mm
87296482	Inserts Ø 450mm
87296753	Inserts Ø 500mm
87297022	Inserts Ø 560mm
87297292	Inserts Ø 630mm
84303405	KIT Gaz d'échappement
84391052	Kit d'imprimante
80401340	Outil pour cols de bride

## PIÈCES DE RECHANGE

84463400	ENSEMBLE de lames pour fraise (6 pcs)
----------	---------------------------------------