DELTA 355 TRAILER



La **DELTA 355 TRAILER** est une machine de soudage à miroir hydraulique auto-alignante, adaptée au soudage de tuyaux sous pression pour l'eau, le gaz et d'autres liquides, pour des diamètres de **125 à 355 mm.** Cette machine fonctionne selon les normes internationales ISO 21307 HAUTE PRESSION et ASTM F2620. La **DELTA 355 TRAILER** n'a pas de générateur à bord et a besoin d'une alimentation externe.

La **DELTA 355 TRAILER** consiste :

- une machine à souder miroir montée sur une remorque,avec uncorps de machine amovible pour travailler dans desespaces restreints, avec collecteur de copeaux.

- le système de verrouillage « Smart-lock » qui permet de changer les inserts en quelques secondes.

- une raboteuse électrique à plat, à bord de la machine, équipée d'un interrupteur de sécurité pour éviter tout démarrage accidentel, d'un disjoncteur thermique pour protéger le moteur, d'un système d'accueil ergonomique, d'interrupteurs marche/arrêt et d'un ressort à gaz pour soulever/abaisserfacilement la raboteuse de surface.

- un miroir de soudage intégré, à bord de la machine, avec revêtement en téflon (PTFE), cadre de protection, sac de protection isolé et ressort à gaz pour soulever / abaisser facilement la plaque chauffante

- un système de verrouillage pour le miroir de soudage et la raboteuse plate pour un transport en toute sécurité.

- un panneau de commande détachable « Easy Life ». Ce panneau (qui fonctionne également avec l'application « Set & Go PRO ») contrôle les phases de soudage et permet à l'opérateur de programmer et de contrôler tous les cycles de soudage de manière simple et intuitive. Il contrôle également la température du miroir de soudage, qui est toujours visible sur l'écran. Il comprend un GPS et un système d'enregistrement des données pour stocker les données de soudage. Le système « Easy Life » peut stocker jusqu'à 4000 rapports de soudage et peut préconfigurer jusqu'à 20 cycles de soudage personnalisés. Le port USB est utilisé pour télécharger des rapports de soudage au format PDF via une imprimante ou pour télécharger une mise à niveau.

- une barre de déplacement conçue pour souder entre la 3ème et la 4ème pince.

- les rouleaux hydrauliques pour le chargement et le déchargement des tuyaux.

MACHINES

91065363	DELTA 355 REMORQUE (230V - 1~)

OPTIONS

87295942	ENSEMBLE complet d'inserts Ø125 - 315mm
87568601	HS ROLLERS 355 Tracteur d'occasion
84303414	KIT IN-DITCH (extension 4mtr)
87295132	Inserts Master Ø 250mm
87293560	Inserts Ø 125mm - S/L
87293820	Inserts Ø 140mm - S/L
87294100	Inserts Ø 160mm - S/L
87294330	Inserts Ø 180mm - S/L
87294650	Inserts Ø 200mm - S/L
87294900	Inserts Ø 225mm - S/L
87295410	Inserts Ø 280mm - S/L
87295670	Inserts Ø 315mm -S/L
84303407	Kit de levage
84391057	Kit imprimante -230 V
84303400	Outil pour cols de bride
71261230	Boîtier en bois pour inserts

PIÈCES DE RECHANGE

83623401	ENSEMBLE de joints toriques pour cylindres 81493400
84461150	ENSEMBLE de lames pour fraise (2pcs)
84461151	ENSEMBLE de lames pour fraise - pour PP - (2pcs)