

DELTA 800M



De **DELTA800M** is een manueel hydraulische spiegellasmachine, geschikt voor het lassen van drukleidingsystemen. De machine is gebouwd volgens de internationale normen (UNI 10565, ISO 12176-1).

Standaard samenstelling:

- Een machine-slede, hydraulische slangen met snelkoppelingen.
- Een stuurkast. De stuurkast bevat een hendel om de klemmen te bedienen (open-dicht), drukaflaat + drukregelventiel (ook bruikbaar voor het "dual pressure" lasproces), een analoge aflezing van de druk (Manometer).
- Een Steun met Vlakschaaf en Lasspiegel met isolatie zak (HP).
- Reductie schalen (Inserts) **Niet inbegrepen** apart te huren (zie Options).
- Gereedschaps zak met Handleiding, Lastabellen, Manuele Timer. – Gereedschap
- 1 set reserve schaaf messen.

The **DELTA800M** is a manual hydraulic mirror welding machine suitable for welding pressure piping systems. The machine built according to international standards (UNI 10565, ISO 12176-1).

Standard composition:

- A machine carriage, hydraulic hoses with quick connectors.
- A steering box. The control box contains a lever to operate the clamps (open-close), pressure relieve + pressure control valve (also usable for the "dual pressure" welding process), an analogue reading of the pressure (Manometer).
- A Support with planer and welding mirror with insulation bag (HP).
- Reduction scales (Inserts) **Not included**, can be rented separately (see Options).
- Tool bag with Manual, Welding tables, Manual Timer. - Tools
- 1 set of spare planer blades.

La **DELTA800M** est une machine à souder manuelle hydraulique à miroir pour soudage des tuyauterie de pression. La machine est construite conformément aux normes internationales (UNI 10565, ISO 12176-1).

Composition standard:

- Un traîneau de machine avec cadre, des tuyaux hydrauliques avec connecteurs rapides.
- Un Boîtier de commande. Le boîtier de commande contient un levier pour actionner les mâchoire (ouverture-fermeture), une vanne de relache de pression + une vanne de réglage de pression (utilisable également pour le soudage "double pression"), une lecture analogique de la pression (manomètre).
- Un support avec raboteuse et miroir de soudage avec sac d'isolation (HP)
- Réduction (Inserts) **Exclu** peut être loué séparément (voir Options).
- Sac à outils avec manuel, tables de soudage, minuterie manuelle. - Outils
- 1 jeu de lames de rabot de réserve.

TECH. INFO

DELTA800M

Werk bereik - Working range - Plage de travail				
Diameter	Diameter	Diamètre	Ø	500 - 800 mm
SDR	SDR	SDR	SDR	SDR 41 - 6
Materialen	Materials	Matériaux		HDPE, PP, PVDF

Electrische aansluiting - Electrical Connections - Connections Electrique				
Voeding	Power supply	Alimentation		400V-3~ +N+PE
Stekker aansluitingen	Plug connections	Prises	3 x	CEE 16A-3P+N+PE
Opgenomen vermogen	Power consumption	Consom. électrique	Watt	17000 Total

Generator - Generator - Générateur		Not included		See Options	
Moet AVR bevatten	Must include AVR	Doit inclure AVR	kVA	30kVA	
AVR =Automatic Voltage Regulator					

Stuurkast - Control box - Boîtier de commande				
Hydraulisch	Hydraulic	Hydraulique		Yes
Sturing	Control	Commande		Manual
GPS	GPS	GPS		-
Wi-Fi ready	Wi-Fi ready	Wi-Fi ready		-
Lasrapporten	Welding Reports	Rapports de soudage	Qty	-

Machine basis - Machine base - Base de Machine				
Klemmen	Clamps	Mâchoire	Qty	4
Inserts	Inserts	Inserts		NOT INCLUDED
Smartlock inserts	Smartlock inserts	Smartlock inserts		-

Lasspiegel - Heating plate - Miroir de soudure				
Extractie	Extraction	Extraction		Manual
Temperatuur	Temperature	Température	°C	180°C / 280°C
Temp.aanduiding	Temp. Indication	Indication Temp.	°C	Digital
Gewicht	Weight	Poids	kg	60
Hijs oog	Lifting Lug	Oeil de levage		Yes

Vlakschaaf - Flat planer - Raboteuse plate				
Extractie	Extraction	Extraction		Manual
Gewicht	Weight	Poids	kg	222
Hijs oog	Lifting Lug	Oeil de levage		Yes

Verpakking - Packaging - Emballage				
1	Frame :	1,94 x 1,3 x 1,4 Mtr	Weight in kg:	1040
1	Frame :	1,35 x 1 x 1,7 Mtr	Weight in kg:	520
1	Pallet Box :	1,2 x 0,8 x 0,95 Mtr	Weight in kg:	200
Total items				3
Total Weight			kg	1980

Reductie schalen (Inserts) - Reduction Inserts - Inserts de réduction.

INS-D800-500	INSERTS Ø 500mm SET - for DELTA800 - 800EL (8pcs)	198,4 kg/set
INS-D800-560	INSERTS Ø 560mm SET - for DELTA800 - 800EL (8pcs)	174,4 kg/set
INS-D800-630	INSERTS Ø 630mm SET - for DELTA800 - 800EL (8pcs)	140,8 kg/set
INS-D800-710	INSERTS Ø 710mm SET - for DELTA800 - 800EL (8pcs)	97,0 kg/set

Machine Toebehoren - Machine Accessoires - Accessoire pour Machine

FTOOL800	FLANGE TOOL D800	150,0 kg
----------	------------------	----------

Electrische Toebehoren - Electrical Accessories - Accessoires Electriques.

CBOX-400V-63A	Electrical Connections Box 63A 400V Input:1x 400V CEE 63A 3P+N+T. Output: 1x 400V CEE 32A 3P+N+T 3x 400V CEE 16A 3P+N+T, 1 x 230V Schuko 16A 2P
VKABEL-400V-63A	Electrical Extention cable 400V CEE 63A-6h-3P+N+T IP44 15 MTR H07RN-F 5G6

Las Rapportage - Welding Reporting - Rapportage de Soudure.

INSPECTOR-01	DATA-LOGGER "THE INSPECTOR" -(230V-1~) -Schuko Plug - Incl: Battery charger W. bag
INSPEC-CABLE030	INSPECTOR CONNECTION CABLES for 800-1200

Buis Rollen - Pipe Rollers - Rouleaux pour Tubes.

ROLLER1000v1	ROLLER 1000 V1 for pipes Ø 225-1000mm	33,7 kg/pc
ROLLER1000HD	ROLLER 1000 - HEAVY-DUTY - Max. Load 2500kg for pipes Ø 200-1000mm	50,0 kg/pc

Generator - Generator - Générateur.

GEN-xxxx	Generator Op Aanvraag Generator Up On Request Générateur Sur Demande
----------	--

Buis Afwerkings Gereedschappen - Pipe Finshing Tools - Outils de Finition de Tuyaux.

RID355-500	RID INTERNAL DEBEADER HEAD 355 - 500 mm With Spare Cutting Blade and Transport Case	10,0 kg
RID560-630	RID INTERNAL DEBEADER HEAD 560 - 630 mm With Spare Cutting Blade and Transport Case	13,3 kg
RIDBARSET	BARS ALUMINIUM ALLOY 6 pcs - 2,15 mtr - for RID with Transport BAG	16,0 kg
RED400-1200	RED EXTERNAL DEBEADER 400 - 1200 (Range Ø 400 - 1200mm) With Spare Cutting Blade.	4,0 kg

Parasols en Tenten - Parasols and Tents - Parasols et Tenten.

AFDBP	Bottom plate non-slip black 1200x1000x50mm	14,4 kg
AFDP300	Welding Umbrella 300 cm HEAVY DUTY Incl. Transport Bag	11,5 kg

Buissnijgereedschap - Pipe Cutting Tools - Outils de coupe tuyaux

TOPGEAR630	TOPGEAR 630 -(230V-1~) Sawing Machine Ø 250 - 630mm - <i>Detailed Datasheet on Request</i>
------------	--

Verkoops Toebehoren - Sales Accessories - Accessoires de Vente.

REINDOEK	Cleaning tissues for HDPE, PP & PVDF
REINHDL1	Heavy Duty cleaner for PE, PP & PVDF 1L
MARKER-0751-SG	Pipe Marker PEN 751 Silvergrey