

DELTA 160 M



Ce soudeur manuel **DELTA 160 M** soude des tubes d'un diamètre allant jusqu'à **160 mm**. Les principales caractéristiques sont le poids limité, les dimensions minimales et la polyvalence. Le système de verrouillage des pinces aide l'utilisateur à appliquer la force de soudage nécessaire.

Le **DELTA 160 M** consiste :

- Cadre de machine avec deux pinces
- une raboteuse de surface électrique coulissante avec interrupteur de sécurité
- une plaque chauffante amovible (avec un thermomètre indépendant pour mesurer la température de travail réelle) et un couvercle isolant
- un thermorégulateur électronique « Digital Dragon » avec affichage

DONNÉES TECHNIQUES

		DELTA 160 M
Gamme de diamètre	∅	32 - 160 mm
Gamme SDR	SDR	
Matériaux		PEHD, PP
Alimentation		monophasé 230V
Consommation électrique totale	W	1700 W
Générateur recommandé		3,5 / 4 kVA
Plage de réglage de la température	°C	180°C / 286°C
Température ambiante	°C	-10°C / 40°C
Temps nécessaire pour atteindre la température de soudage		
Niveau sonore	Lwa	79,4 dB (A)
Mémoire		-
Cycles de soudage pré-réglables		-
Compatible Wi-Fi		-
GPS		-
Température du miroir		Réglable
Température du miroir lisible		Numérique
Extraction automatique du miroir de soudage		-
Extraction automatique de la raboteuse plate		-
Inserts Smartlock		-
Pincettes de support de levage-miroir de soudage-raboteuse plate		-
Dimensions base de la machine	L x W x H	450 x 384 x 830 mm
Dimensions boîtier de contrôle	L x W x H	-
Poids de base de la machine	Kg	18,6 kg
Poids de la boîte de guidon	Kg	-
Poids raboteuse plate	Kg	7,5 kg
Poids du miroir de soudure	Kg	3,6 kg
Poids du support	Kg	8 kg
Poids composition standard	Kg	51 kg

MACHINES

93330011 DELTA 160 M (230V - 1~)

OPTIONS

87293879 ENSEMBLE complet d'inserts de Ø 32 à 140mm
87291360 Inserts Ø 32mm
87291630 Inserts Ø 40mm
87291900 Inserts Ø 50mm
87292440 Inserts Ø 63mm
87292706 Inserts Ø 75mm
87292976 Inserts Ø 90mm
87293246 Inserts Ø 110mm
87293550 Inserts Ø 125mm
87293890 Inserts Ø 140mm

PIÈCES DE RECHANGE

88463303 Plaque chauffante (230V)
81743310 Corps de machine et kit d'outils
81803302 Fraise (230V)
84463300 ENSEMBLE de lames pour fraise (2pcs)
NL-
71293305P Boîtier en acier pour inserts
88163300 Prise en charge de la fraise / plaque chauffante