

RID – RITMO INTERNAL DEBEADER



Décapant interne des bavures et des soudures surélevées, avec une gamme de **90 à 630 mm**. Ce produit est facile à utiliser et fonctionne avec précision. Eventuellement avec camera.

Un ensemble complet se compose de:

- 6 tiges, chacune de 2,15 mètres de long, l'une agit comme une poignée tournante.
- 5 supports de centrage pour s'assurer que les tiges sont au milieu du tube.
- Les tiges sont fournies dans une mallette de transport spéciale avec poignée

DONNÉES TECHNIQUES

	Gamme Ø	Gamme SDR	Matériaux	Max. épaisseur de frisson
RID 90-110	90 - 110 mm		PEHD, PP, PVDF	20 mm
RID 125-160	125 - 160 mm	SDR11 – 17	PEHD, PP, PVDF	25 mm
RID 160-200	160 - 200 mm	SDR11 – 26	PEHD, PP, PVDF	25 mm
RID 225-315	225 - 315 mm	SDR11 – 26	PEHD, PP, PVDF	35 mm
RID 355-500	355 - 500 mm	SDR11 – 17	PEHD, PP, PVDF	35 mm
RID 560-630	560 - 630 mm	SDR11 ou plus mince*	PEHD, PP, PVDF	45 mm

* Ø560: ID = 460-550mm

* Ø630: ID = 520-590mm

LES ARTICLES

99840000	Kit COMPLET RID Coupe cordon de soudure Interne Ø 90 - 500mm
99840001	Coupe cordon de soudure interne RID 90 - 110mm
99840002	Coupe cordon de soudure interne RID 125 - 160mm + supports de centrage
99840003	Coupe cordon de soudure interne RID 160 - 200mm + supports de centrage
99840004	Coupe cordon de soudure interne RID 225 - 315mm + supports de centrage
99840005	Coupe cordon de soudure interne RID 355 - 500mm + supports de centrage
99840006	Coupe cordon de soudure interne RID 560 - 630mm + supports de centrage

OPTIONS

86629841	Barres Aluminium ALLOY 1 pcs - 2,15 mtr
86629840	Barres Aluminium ALLOY 6 pcs - 2,15 mtr
99840006	Coupe cordon de soudure interne RID 560 - 630mm + supports de centrage
RIDCAMERA	Camera pour RID 250-630mm sans fil

PIÈCES DE RECHANGE

60050000	Lame de coupe ø 90 à 110mm
60050010	Lame de coupe ø 125 à 200mm
60050020	Lame de coupe ø 225 à 500mm
60050030	Lame de coupe ø 560 à 630mm