

UNIVERSAL 315 V1



De **UNIVERSAL 315 V1** is een elektrolasapparaat voor afvoerleidingen **tot 315mm**. PP-R kan ook gelast worden vanaf **Ø 20 mm*** (optionele kabels)

Het toestel bevat:

- grafische display
- automatische herkenning van fittingen
- geheugen met 350 lasrapporten (PDF)
- seriële/USB-aansluiting (optioneel voor lasrapporten en Upgrades)
- zelfcompensatie van de geleverde stroom (afhankelijk van de omgevingstemperatuur)
- transportkoffer
- laskabels A00, A00+, A01, A02, A04 (A05 op aanvraag)
- las-verlengkabel
- manuele schraper
- schouderriem

OP AANVRAAG

- seriële/USB-adapter (overdracht van lasgegevens)
- laskabel (A05)
- printer

* LASKABELS

A00 GEEL 32 tot 160 mm Coes, Akatherm, Eurofusion, Geberit, Valsir, Wavin Vulcathene

A00+ ZWART 200 tot 315mm Wavin (Waviduo)

A01 BLAUW 200 tot 315mm Akatherm, Valsir, Eurofusion

A02 ROOD 200 tot 315mm Geberit

A04 WIT 200 tot 315mm Coes (Coestilen)

A05 BRUIN 20 tot 63mm (PP-R) Coes (Coestherm - niet 8-48 V)

TECHNISCHE GEGEVENS

		UNIVERSAL 315 V1
Bereik *		(20) 32 - 315 mm
Materialen		PP
Voeding		230 V Single Phase
Output voltage las	V	175 - 270 V
Totaal opgenomen vermogen **	W	2470 W
Aangeraden generator		5,5 / 6 kVA
Max. output current	A	
60 % Duty cycle output ISO 12176-2	A	-
Geluidsniveau	LpA	-
Omgevingstemperatuur	°C	-10°C / 45°C
Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur	%	-
Beschermingsgraad		IP54
Kabelconnectors		A00, A00+, A01, A02, A04
"Defender" bescherming tegen regen en stof		-
Manuele schraper		Ja
Laserscanner barcode		-
Leesstift barcode		-
Manueel ingeven spanning/tijd		-
Manueel ingeven barcode		-
USB poort		Ja
Geheugen		350
Rapport bestandsformaat		PDF
GPS		-
Traceability ISO 121176-3 (operator)		-
Traceability ISO 121176-4 (fitting/buis)		-
Geluidsalarm		-
Error herkenning		Ja
Talen		-
Nederlands		Ja
Afmetingen machine-basis	L x B x H	255 x 180 x 110 mm
Afmetingen koffer	L x B x H	450 x 220 x 180 mm
Gewicht machine	kg	3,4 kg
Gewicht machine + kabels	kg	-
Gewicht koffer	kg	-
Gewicht totaal	kg	7,2 kg

* bereik kan verschillend zijn afhankelijk van het merk fitting. Controleer met de fabrikant de voeding en lastijd die nodig is.

** bij 60% duty cycle

*** geschikt voor Vulcathene-Eurofusion, Akatherm-Eurofusion, Geberit, Valsir, Coes, Waviduo

() met kabelconnector A05

MACHINE

96500110 UNIVERSAL 315 V1 (230V - 1~) Including : 5 welding cables

OPTIES

58170020 Adapter DB9M-USB to download PDF file
88080010 Printer
81387405 Welding Cable with A05 PINS
81387406 Welding Cable with A06 PINS (ROLLMAPLAST)
81387407 Welding Cable with A07 PINS (ROLLMAPLAST)

SPARE PARTS

65000013 Transport Case
81387400 Welding Cable with A00 PINS
81387409 Welding Cable with A00+ PINS
81387401 Welding Cable with A01 PINS
81387402 Welding Cable with A02 PINS
81387404 Welding Cable with A04 PINS