

SOLO 20



La **SOLO 20** est une extrudeuse compacte avec une puissance allant jusqu'à **2,2 kg/h** (PEHD). Cette extrudeuse solide, compacte et fiable dispose d'un contrôle de vitesse du moteur et d'un seul thermorégulateur pour l'air. En raison du thermorégulateur unique, il ne convient **pas** au soudage selon DVS.

La machine contient:

- Un écran à la lumière noire
- 2 LED qui éclairent la zone de soudage
- Un potentiomètre comme système de sécurité, qui bloque le moteur afin d'éviter un démarrage trop froid.
- Un seul thermorégulateur (air)
- Une poignée rotative
- Chaussures de soudage à 360°, faciles à remplacer (chaussure de soudage à 90 ° a = 7 mm et chaussure de soudage V plate 10/12 mm incluse)
- Une mallette de transport avec support pour l'extrudeuse

DONNÉES TECHNIQUES

		SOLO 20
Épaisseur de tôle soudable	Mm	1,5 - 20 mm
Épaisseur de tôle soudable à 90° 2 coutures	Mm	6 - 20 mm
Épaisseur de tôle soudable V Couture	Mm	8 - 20 mm
Épaisseur de tôle soudable X couture	Mm	16 - 40 mm
Selon DVS avec des chaussures de soudage adaptées		-
Matériaux		PEHD, PP
Capacité d'extrusion pour PEHD	kg/h	2,2 kg/h
Fil de soudage utilisable	diam en mm	3 - 4 mm
Alimentation		230V - 1~
Puissance nominale	W	2700 W
Température de l'air chaud		Réglable
Température ambiante de l'extrudeuse		-
Plage de réglage Température de l'air chaud	°C	250 °C / 365 °C
Plage de réglage de la température ambiante de l'extrudeuse	°C	-
Niveau sonore	LwA	78 dBA
Éclairage LED sur surface de soudage	nombre	2
Trou d'entrée de fil		Gauche / Droite
Vitesse de l'extrudeuse du potentiomètre		Oui
Taille	L x W x H	450 x 310 x 100 mm
Poids	Kg	6,85 kg

MACHINES

97800132 SOLO 20 - Prise Schuko - (230V - 1~)

97800130 SOLO 20 - (230V - 1~)

OPTIONS

86777823	90 ° - une chaussure rotative de 10,5 mm à 360 ° avec support
86777824	90 ° - une chaussure rotative de 14 mm à 360 ° complète avec support
86777819	90 ° - une chaussure rotative de 4,2 mm à 360 ° avec support
86777820	90 ° - une chaussure rotative de 5,6 mm à 360 ° complète avec support
86777822	90 ° - une chaussure rotative de 8,4 mm à 360 ° avec support
86777818	Conique 14 Complet avec Support
86777817	Conique 20 Complet avec Support
86777800	Buse d'extrusion longue (L = 180mm)
76777840	Buse d'extrusion courte (L = 60mm)
83977805	Kit Poignée arrière
Reinlas	Purge / Tige de nettoyage 4mm, 2kg
80047830	Support spécial 45 °
80047820	Support spécial 90 °
86777812	Bloc téflon 39x37x30mm Complet avec Support
86777831	V Flat 15 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support
86777832	V Flat 20 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support
86777829	V Flat 8 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support

PIÈCES DE RECHANGE

86777821	90 ° - une chaussure rotative de 7 mm à 360 ° avec support
86777830	V Flat 10/12 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support