

## LINK 30



La **LINK 30** est une extrudeuse avec une puissance allant jusqu'à **3,2kg/h** (HDPE), ce qui, avec sa dextérité, en fait l'extrudeuse la plus polyvalente de sa gamme. La qualité du soudage est assurée par le contrôle de la vitesse du moteur et un thermorégulateur pour l'air et le sol.

La machine consiste:

- Un écran à la lumière noire
- 3 LED qui éclairent la zone de soudage
- Un potentiomètre comme système de sécurité, qui bloque le moteur afin d'éviter un démarrage trop froid.
- Un ventilateur d'air intégré indépendant
- Un double thermorégulateur (air & masse)
- Une poignée rotative
- Un fusible que vous pouvez facilement utiliser en externe
- Chaussures de soudage à 360°, faciles à remplacer (chaussure de soudage à 90 ° a =10,5mm et chaussure de soudage V à plat 15mm incluse)
- Une mallette de transport

## DONNÉES TECHNIQUES

		<b>LINK 30</b>
Épaisseur de tôle soudable	Mm	1,5 - 30 mm
Épaisseur de tôle soudable à 90° 2 coutures	Mm	8 - 30 mm
Épaisseur de tôle soudable V Couture	Mm	8 - 20 mm
Épaisseur de tôle soudable X couture	Mm	16 - 40 mm
Selon DVS avec des chaussures de soudage adaptées		Oui
Matériaux		PEHD, PP, PVDF
Capacité d'extrusion pour PEHD	kg/h	3,2 kg/h
Fil de soudage utilisable	diam en mm	3 - 4 - 5 mm
Alimentation		230V - 1~
Puissance nominale	W	3500 W
Température de l'air chaud		Réglable
Température ambiante de l'extrudeuse		Réglable
Plage de réglage Température de l'air chaud	°C	250 °C / 365 °C
Plage de réglage de la température ambiante de l'extrudeuse	°C	195 °C / 260 °C
Niveau sonore	LwA	78 dBA
Éclairage LED sur surface de soudage	nombre	3
Trou d'entrée de fil		Gauche / Droite
Vitesse de l'extrudeuse du potentiomètre		Oui
Taille	L x W x H	540 x 260 x 110 mm
Poids	Kg	6,8 kg

## MACHINES

97800112	LINK 30 - Prise Schuko - (230V - 1~)
97800110	LINK 30 - (230V - 1~)
97800113	LINK 30 ALLEMAGNE - Schuko Plug - sans fonction de démarrage à froid - (230V - 1~)

## OPTIONS

86777824	90 ° - une chaussure rotative de 14 mm à 360 ° complète avec support
86777825	90 ° - une chaussure rotative de 17,5 mm à 360 ° complète avec support
86777826	90 ° - une chaussure rotative de 21 mm à 360 ° complète avec support
86777820	90 ° - une chaussure rotative de 5,6 mm à 360 ° complète avec support
86777821	90 ° - une chaussure rotative de 7 mm à 360 ° avec support
86777822	90 ° - une chaussure rotative de 8,4 mm à 360 ° avec support
86777818	Conique 14 Complet avec Support
86777817	Conique 20 Complet avec Support
86777800	Buse d'extrusion longue (L = 180mm)
76777840	Buse d'extrusion courte (L = 60mm)
Reinlas	Purge / Tige de nettoyage 4mm, 2kg
80047830	Support spécial 45 °
80047820	Support spécial 90 °
86777812	Bloc téflon 39x37x30mm Complet avec Support
86777830	V Flat 10/12 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support
86777832	V Flat 20 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support
86777829	V Flat 8 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support

## PIÈCES DE RECHANGE

86777823	90 ° - une chaussure rotative de 10,5 mm à 360 ° avec support
86777831	V Flat 15 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support