HM 2620 E



Voici la **HM 2620 E**. Ce souffleur à air chaud professionnel avec affichage numérique est utilisé dans divers secteurs : plastique, construction, soudure en feuilles, rétrécissement des bas de câbles, foils de signalisation, pare-chocs, etc. La plage de température (jusqu'à 700°C) permet de souder des plastiques, de faire des réparations, de plier des matériaux, de réaliser toutes sortes de connexions, de chevaucher des plaques, de sécher des peintures et vernis non inflammables, de dégiverger, etc.

La HM 2620 E présente ces avantages clés :

- Poignée ergonomique (plus étroite que la plupart des modèles)
- Puissance élevée 2300W, qui génère un débit d'air important
- Filtre à air dans la partie large, pour que l'air n'ait pas à traverser toute l'électronique.
- 4 programmes réglables (température et débit)
- Indication visuelle à la bonne température
- Arrêt automatique après refroidissement et indicateur de chaleur résiduelle
- Une mallette de transport
- Très facile à entretenir :
    - Installer une nouvelle résistance, c'est du « plug and play ».
    - Moteur sans balais
    - Une section séparée pour changer le câble d'alimentation, afin que l'appareil entier n'ait pas à être ouvert.

DONNÉES TECHNIQUES

		HM 2620 E
Matériaux		TPO, PVC, PE, PP, PVDF, EPDM, Bitume
Fil de soudure utilisable		voir Mâchoire de soudure
Alimentation électrique		230V
Production		2300 W
Température de l'air chaud		50-700 °C
Approvisionnement en air		Inclus
Approvisionnement en air	l/min	150-500
Niveau de bruit	dBA	< 70 dB
Dimensions	L x W x H	358 x 91 x 95 mm
Poids	kg	1,16 kg

MACHINES

ST-110100381	VENTILATEUR À AIR CHAUD HM 2620 E – Numérique – inclus boîtier de transport
ST-110100384	SOUFFLEUR D'AIR CHAUD HM 2620 E – TOIT NUMÉRIQUE – boîtier de transport, 2 buses, rouleau de pression

OPTIONS

Autres	Voir les options Souffleurs à air chaud

