

# DELTA 500 TRAILER



La **DELTA 500 TRAILER** est une machine de soudage à miroir hydraulique auto-alignante, adaptée au soudage de tuyaux sous pression pour l'eau, le gaz et d'autres liquides, pour des diamètres de **200 à 500 mm**. Cette machine fonctionne selon les normes internationales ISO 21307 HAUTE PRESSION et ASTM F2620. La **DELTA 500 TRAILER** n'a pas de générateur à bord et a besoin d'une alimentation externe.

La **DELTA 500 TRAILER** consiste :

- une machine à souder les miroirs montée sur un châssis à 4 roues, avec 2 volants et frein à main, avec une carrosserie amovible pour travailler dans des espaces restreints.
- un système breveté, qui facilite l'ouverture/fermeture/levage des pinces, de la raboteuse plate et du miroir de soudage
- le système de verrouillage « Smart-lock » qui permet de changer les inserts en quelques secondes.
- une raboteuse électrique à plat, à bord de la machine, équipée d'un interrupteur de sécurité pour éviter tout démarrage accidentel, d'un disjoncteur thermique pour protéger le moteur, d'un système d'accueil ergonomique et d'interrupteurs marche/arrêt.
- un miroir de soudage intégré, à bord de la machine, avec revêtement en téflon (PTFE), cadre de protection, sac de protection isolé.
- un système de verrouillage pour le miroir de soudage et la raboteuse plate pour un transport en toute sécurité.
- un panneau de commande détachable « Easy Life ». Ce panneau (qui fonctionne également avec l'application « Set & Go PRO ») contrôle les phases de soudage et permet à l'opérateur de programmer et de contrôler tous les cycles de soudage de manière simple et intuitive. Il contrôle également la température du miroir de soudage, qui est toujours visible sur l'écran. Il comprend un GPS et un système d'enregistrement des données pour stocker les données de soudage. Le système « Easy Life » peut stocker jusqu'à 4000 rapports de soudage et peut préconfigurer jusqu'à 20 cycles de soudage personnalisés. Le port USB est utilisé pour télécharger des rapports de soudage au format PDF via une imprimante ou pour télécharger une mise à niveau.
- une barre de déplacement conçue pour souder entre la 3ème et la 4ème pince.
- les rouleaux hydrauliques pour le chargement et le déchargement des tuyaux.

## MACHINES

91290001	DELTA 500 REMORQUE (230V - 1~)
91290000	DELTA 500 REMORQUE (230V - 3~)
91290003	DELTA 500 REMORQUE (400V - 3~)

## OPTIONS

87296756	ENSEMBLE complet d'inserts Ø 200-500mm
87568602	HS ROLLERS 630 Tracteur d'occasion
84303409	KIT IN-DITCH 1 ~
84303408	KIT IN-DITCH 3 ~
87296766	Inserts Ø 200mm
87296765	Inserts Ø 225mm
87296764	Inserts Ø 250mm
87296763	Inserts Ø 280mm
87296762	Inserts Ø 315mm
87296761	Inserts Ø 355mm
87296760	Inserts Ø 400mm
87296759	Inserts Ø 450mm
87296755	Inserts Ø 500mm
84391052	Kit d'imprimante
80401252	Outil pour cols de bride
71262670	Boîtier en bois pour inserts

## PIÈCES DE RECHANGE

83621252	ENSEMBLE de joints toriques pour cylindres 81491254
84461250	SET de lames pour fraise (4pcs)
84461251	SET de lames pour fraise - pour PP - (4 pcs)