

MUSTANG 160 V2



La machine d'électro-soudage **MUSTANG 160 V2** convient au soudage des manchons et raccords électro-soudables en PEHD de 32 à 160 mm, pour les **tuyaux** basse pression ou de **drainage** (Vulcathene-Eurofusion, Akatherm-Eurofusion, Geberit, Valsir, Coes, Waviduo).

La **MUSTANG 160 V2** détecte automatiquement la connexion au raccord à souder et compense le courant fourni en fonction de la température ambiante. Il est capable de détecter les dysfonctionnements qui peuvent survenir avant ou pendant le soudage.

MUSTANG 160 V2 a été fabriqué conformément aux normes et directives de sécurité, la structure est légère ce qui la rend extrêmement facile à transporter.

L'appareil consiste :

- câble de soudage
- connecteurs à 90°
- crochet de montage
- mallette de transport en plastique
- grattoir à main

MACHINE

96010140 MUSTANG 160 V2 (230V - 1~)

PIÈCES DE RECHANGE

81386004 Câble de soudage 90° avec connecteurs

DONNÉES TECHNIQUES

		MUSTANG 160 V2
Gamme *		32 - 160 mm
Matériaux		pehdpe
Alimentation		230 V monophasé
Soudure de tension de sortie	V	230 V
Consommation électrique totale **	W	1000 W
Générateur recommandé		-
Max. courant de sortie	Un	5 A
60 % Rendement du cycle d'utilisation ISO 12176-2	Un	-
Niveau sonore	lpa	-
Température ambiante	°C	-10°C / 45°C
Précision de la température ambiante	%	-
Degré de protection		Ip54
Connecteurs de câble		***
Protection « Defender » contre la pluie et la poussière		-
Racleur manuel		Oui
Code-barres du scanner laser		-
Lecture du code-barres du marqueur		-
Saisie manuelle de la tension/temps		-
Saisie manuelle des codes-barres		-
Port USB		-
Mémoire		-
Format de fichier de rapport		-
GPS		-
Traçabilité ISO 121176-3 (opérateur)		-
Traçabilité ISO 121176-4 (raccord/tube)		-
Alarme sonore		-
Reconnaissance des erreurs		-
Traduction		-
Néerlandais		-
Dimensions base de la machine	L x W x H	65 x 185 x 46 mm
Dimensions du boîtier	L x W x H	400 x 330 x 160 mm
Poids de la machine	Kg	-
Poids de la machine + câbles	Kg	1 kg
Poids de la valise	Kg	2,5 kg
Poids total	Kg	3,5 kg

* la gamme peut être différente selon l'ajustement de la marque. Vérifiez auprès du fabricant le bloc d'alimentation et le temps de soudage nécessaires.

** à 60 % du cycle d'utilisation

convient pour Vulcathene-Eurofusion, Akatherm-Eurofusion, Geberit, Valsir, Coes, Waviduo