K-SB 60



La **K-SB 60** est une extrudeuse avec une puissance allant **jusqu'à 6,2 kg / h** (HDPE), elle peut être utilisée pour souder des revêtements, des géotextiles, des plaques, des tubes épais et d'autres applications où une grande quantité de matériau extrudé est nécessaire. La qualité du soudage est assurée par le contrôle de la vitesse du moteur et un thermorégulateur pour l'air et le sol.

La machine consiste:

- Un écran à la lumière noire
- 2 LED qui éclairent la zone de soudage
- Un potentiomètre comme système de sécurité, qui bloque le moteur afin d'éviter un démarrage trop froid.
- Un ventilateur d'air intégré indépendant
- Un double thermorégulateur (air & masse)
- Une poignée rotative
- Une mallette de transport avec support pour l'extrudeuse
- Une poignée à l'arrière de l'extrudeuse
- Chaussures de soudage (pour l'alimentation en air à un endroit fixe) 90° a =21mm et plan V 30mm

DONNÉES TECHNIQUES

		K-SB 60
Épaisseur de tôle soudable	Mm	1.5 - 40mm
Épaisseur de tôle soudable à 90° 2 coutures	Mm	
Épaisseur de tôle soudable V Couture	Mm	
Épaisseur de tôle soudable X couture	Mm	16 - 40 mm
Selon DVS avec des chaussures de soudage adaptées		Oui
Matériaux		PEHD, PP
Capacité d'extrusion pour PEHD	kg/h	6,2 kg/h
Fil de soudage utilisable	diam en mm	4 - 5 mm
Alimentation		230V - 1~
Puissance nominale	W	4200 W
Température de l'air chaud		Réglable
Température ambiante de l'extrudeuse		Réglable
Plage de réglage Température de l'air chaud	°C	250 °C / 365 °C
Plage de réglage de la température ambiante de l'extrudeuse	°C	195 °C / 260 °C
Niveau sonore	LwA	78 dBA
Éclairage LED sur surface de soudage	nombre	2
Trou d'entrée de fil		Droite
Vitesse de l'extrudeuse du potentiomètre		Oui
Taille	L x W x H	730 x 260 x 100 mm
Poids	Kg	9,3 kg

MACHINES

97800079	STARGUN K-SB 60 BRA (poignée arrière) Schuko Plug- (230V - 1~)
97800075	STARGUN K-SB 60 BRA (poignée arrière) - (230V - 1~)
97800077	STARGUN K-SB 60 GH (poignée liner/géotextile) - (230V - 1~)
97800080	STARGUN K-SB 60 GH (poignée liner/géotextile) Schuko Plug- (230V - 1~)

OPTIONS

86777823	90 ° - une chaussure rotative de 10,5 mm à 360 ° avec support
86777841	90° - une chaussure de 10,5 mm fixe préchauffage latéral
86777824	90 ° - une chaussure rotative de 14 mm à 360 ° complète avec support
86777842	90° - une chaussure de 14 mm de préchauffage latéral fixe
86777825	90 ° - une chaussure rotative de 17,5 mm à 360 ° complète avec support
86777843	90° - une chaussure de 17,5 mm fixe préchauffage latéral
86777826	90 ° - une chaussure rotative de 21 mm à 360 ° complète avec support
86777844	90° - une chaussure de 21 mm de préchauffage latéral fixe
86777827	90 ° - une chaussure rotative de 24,5 mm à 360 ° avec support
86777845	90° - une chaussure de 24,5 mm fixe préchauffage latéral
86777828	90 ° - une chaussure rotative de 28 mm à 360 ° avec support
86777846	90° - une chaussure de 28 mm de préchauffage latéral fixe
86777821	90 ° - une chaussure rotative de 7 mm à 360 ° avec support
86777839	90° - une chaussure de 7 mm fixe préchauffage latéral
86777822	90 ° - une chaussure rotative de 8,4 mm à 360 ° avec support
86777840	90° - une chaussure de 8,4 mm fixe préchauffage latéral
81567801	Adaptateur 360 ° Préchauffage (nécessite des chaussures rotatives à 360 °)
81567800	Adaptateur Préchauffage latéral fixe (buse requise)
86777818	Conique 14 Complet avec Support
86777817	Conique 20 Complet avec Support
86777800	Buse d'extrusion longue (L = 180mm)
76777840	Buse d'extrusion courte (L = 60mm)
86777814	Chaussure en téflon géotextile complète avec support
84907801	Poignée de géotextile KIT
78947844C	Buse 18 pour adaptateur de préchauffage latéral fixe
78947854C	Buse 25 pour adaptateur de préchauffage latéral fixe
78947864C	Buse 32 pour adaptateur de préchauffage latéral fixe
78947874C	Buse 48 pour adaptateur de préchauffage latéral fixe
Reinlas	Purge / Tige de nettoyage 4mm, 2kg
80047830	Support spécial 45 °
80047820	Support spécial 90 °
86777812	Bloc téflon 39x37x30mm Complet avec Support
86777830	V Flat 10/12 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support
86777848	V Flat 10/12 - Chaussure Préchauffage latéral fixe
86777831	V Flat 15 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support
86777849	V Flat 15 – Chaussure Préchauffage latéral fixe
86777832	V Flat 20 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support
86777850	V Flat 20 - Chaussure Préchauffage latéral fixe
86777851	V Flat 25 - Chaussure Préchauffage latéral fixe
86777852	V Flat 30 - Chaussure Préchauffage latéral fixe
86777853	V Flat 35 - Chaussure Préchauffage latéral fixe
86777854	V Flat 40 - Chaussure Préchauffage latéral fixe
86777829	V Flat 8 - Chaussure rotative à 360 ° complète avec support
86777847	V Flat 8 - Chaussure Préchauffage latéral fixe