

# SWITCH 125



De **SWITCH 125** is geschikt voor het moflassen van buizen en fittingen **van diameter 25 tem 125 mm**, in overeenstemming met de geldende normen.

Het kan gebruikt worden in het atelier of op de werf.

De machine bevat :

- Een uitneembaar klemmensysteem om op hoogte te lassen (jig prime)
- 3 zelfcentrerende én uitwisselbare klemmen voor het vastzetten van buizen en fittingen (verschillende merken)
- een zelfcentrerend moflasapparaat met elektronische temperatuurregeling
- afstandshouders voor insteekdiepte
- uitklapbare poten om de machine wat hoger te plaatsen
- een houten transportkist

Lasdoorns type A, B of AQ op aanvraag

## TECHNISCHE GEGEVENS

		<b>SWITCH 125</b>
Diameterbereik hoofdbuis	Ø	25 - 125 mm
Diameterbereik aftakzadel	Ø	-
Materialen		HDPE, PP, PB, PVDF
Voeding		230 V 1~
Totaal opgenomen vermogen	W	1400 W
Aangeraden generator		3,5 / 4 kVA
Instelbereik temperatuur	°C	180°C / 290°C (+/- 1°C)
Omgevingstemperatuur	°C	-10°C / 40°C
Tijd nodig om lastemperatuur te bereiken		~10'
Geluidsniveau	LwA	LpA < 70 dBA
Spiegeltemperatuur		Instelbaar
Spiegeltemperatuur afleesbaar		-
Afmetingen machine-basis	L x B x H	900 x 545 x 503 mm
Afmetingen transportkist	L x B x H	1100 x 664 x 824 mm
Gewicht transportkist	kg	39 kg
Gewicht machine	kg	49,6 kg

## MACHINES

94660000 SWITCH 125 socket fusion machine (230V - 1~) no spigots

## OPTIES

95301240 Socket & Spigot Ø 25mm ( A )  
95302240 Socket & Spigot Ø 25mm ( B )  
95301300 Socket & Spigot Ø 32mm ( A )  
95302300 Socket & Spigot Ø 32mm ( B )  
95301360 Socket & Spigot Ø 40mm ( A )  
95302360 Socket & Spigot Ø 40mm ( B )  
95301420 Socket & Spigot Ø 50mm ( A )  
95302420 Socket & Spigot Ø 50mm ( B )  
95301480 Socket & Spigot Ø 63mm ( A )  
95302480 Socket & Spigot Ø 63mm ( B )  
95301540 Socket & Spigot Ø 75mm ( A )  
95302540 Socket & Spigot Ø 75mm ( B )  
95301600 Socket & Spigot Ø 90mm ( A )  
95302600 Socket & Spigot Ø 90mm ( B )  
95301660 Socket & Spigot Ø 110mm ( A )  
95302660 Socket & Spigot Ø 110mm ( B )  
95301720 Socket & Spigot Ø 125mm ( A )  
95302720 Socket & Spigot Ø 125mm ( B )  
95307041 Socket & Spigot Ø 20mm - Aquatherm  
95307042 Socket & Spigot Ø 25mm - Aquatherm  
95307043 Socket & Spigot Ø 32mm - Aquatherm  
95307044 Socket & Spigot Ø 40mm - Aquatherm  
95307045 Socket & Spigot Ø 50mm - Aquatherm  
95307046 Socket & Spigot Ø 63mm - Aquatherm  
95307025 Socket & Spigot Ø 75mm - Aquatherm  
95307026 Socket & Spigot Ø 90mm - Aquatherm  
95307047 Socket & Spigot Ø110mm - Aquatherm  
95307048 Socket & Spigot Ø125mm - Aquatherm