

VR 250



De **VR 250** is een professioneel lasapparaat, ideaal voor middelgrote buizen, rioleringen, bochten en T-stukken van **Ø 75 tot 250 mm**.

De machine bevat :

- een drukregelaar
- een paar klemmen en 2 zijdelingse steunen
- een elektrische vlakschaaf (met veiligheidsschakelaar) voor het nivelleren van de uiteinden van de buis.
- een uittrekbare verwarmingsplaat met automatische temperatuurregeling
- een glijsteun
- een stalen kist die dienst doet als werkbank en bescherming bij vervoer.

TECHNISCHE GEGEVENS

		VR 250 TE
Diameterbereik	Ø	75 - 250 mm
SDR-bereik	SDR	
Materialen		HDPE, PP, PB, PVDF
Voeding		230 V Single Phase
Totaal opgenomen vermogen	W	2200 W
Aangeraden generator		
Instelbereik temperatuur	°C	180°C / 280 °C
Omgevingstemperatuur	°C	-5°C / 40°C
Tijd nodig om lastemperatuur te bereiken		~20'
Geluidsniveau	Lpa	74 dBA
Spiegeltemperatuur		Instelbaar
Spiegeltemperatuur afleesbaar		-
Afmetingen machine-basis	L x B x H	835 x 1240 x 1530 mm
Gewicht machine-basis	kg	123 kg
Gewicht vlakschaaf	kg	
Gewicht lasspiegel	kg	5,84 kg
Gewicht houder	kg	
Gewicht standaard samenstelling	kg	

MACHINE

90600500 VR 250 TE (230V - 1~)

OPTIES

87293790 Clamps Inserts Ø 140mm
87294340 Clamps Inserts Ø180mm
83343255 Extractable Upper Jaws Ø110mm
83343525 Extractable Upper Jaws Ø125mm
83344065 Extractable Upper Jaws Ø160mm
83344335 Extractable Upper Jaws Ø180mm
83344605 Extractable Upper Jaws Ø200mm
83344875 Extractable Upper Jaws Ø225mm
83342715 Extractable Upper Jaws Ø75mm
83342985 Extractable Upper Jaws Ø90mm
87383790 Lateral Supports Inserts Ø140mm
87384330 Lateral Supports Inserts Ø180mm
71290610 Wooden Case for Inserts

SPARE PARTS

90016630 Heating plate (230V)
85235131 Left Clamp Ø 250mm
90620500 Machine Body (230V) with Lateral Supports Inserts (no 140 and 180 mm)
74461057 Milling Cutter Blade
85235130 Right Clamp Ø 250mm
81260300 Transport Case Steel also Working bench