

PLAQUES CHAUFFANTES



Nos plaques chauffantes en aluminium sont équipées d'un revêtement en téflon (PTFE) et d'une poignée en plastique isolé.

Ils sont disponibles en deux versions :

- un avec thermostat mécanique fixe (TF)
- un avec un thermorégulateur électronique réglable (TE).

Les plaques chauffantes sont disponibles en différentes formes et tailles en fonction des besoins de l'utilisateur.

DONNÉES TECHNIQUES

		TP 125/45° TE	TP 125/45° TF	TP 125 TE	TP 125 TF
Gamme de diamètre	Ø	0 - 110 mm	0 - 110 mm	0 - 125 mm	0 - 125 mm
Gamme SDR	DTS	-	-	-	-
Matériaux		PEHD, PP, PVC, PVDF	pehdpe	PEHD, PP, PVC, PVDF	pehdpe
Alimentation		230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé
Consommation électrique totale	W	500 W	500 W	700 W	700 W
Générateur recommandé					
Plage de réglage de la température	°C	180°C / 280°C	210°C (+/- 5%)	180°C / 280°C	210°C (+/- 5%)
Température ambiante	°C	5°C / 40°C	-5°C / 40°C	5°C / 40°C	5°C / 40°C
Temps nécessaire pour atteindre la température de soudage		~10'		~10'	
Niveau sonore	Lpa	-	-	-	-
Température du miroir		Réglable	Solide	Réglable	Solide
Température du miroir lisible		-	-	-	-
Dimensions base de la machine	L x W x H	140 x 130 x 370 mm	140 x 130 x 370 mm	140 x 50 x 410 mm	140 x 50 x 410 mm
Poids de base de la machine	Kg	1,95 kg	1,95 kg	2,16 kg	2,16 kg
Poids raboteuse plate	Kg	-	-	-	-
Poids du miroir de soudure	Kg	1,95 kg	1,95 kg	2,16 kg	2,16 kg
Poids du support	Kg				
Composition standard de poids	Kg				

		TP 200 TE	TP 200 TF	TP 300 TE	TP 300 TF
Gamme de diamètre	Ø	0 - 180 mm	0 - 180 mm	0 - 280 mm	0 - 280 mm
Gamme SDR	SDR	-	-	-	-
Matériaux		PEHD, PP, PVC, PVDF	pehdpe	PEHD, PP, PVC, PVDF	pehdpe
Nutrition		230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé	230 V monophasé
Consommation électrique totale	W	1200 W	1200 W	1300 W	1300 W
Générateur recommandé					
Plage de réglage de la température	°C	180°C / 280°C	210°C (+/- 5%)	180°C / 280°C	210°C (+/- 5%)
Température ambiante	°C	5°C / 40°C	5°C / 40°C	5°C / 40°C	5°C / 40°C
Temps nécessaire pour atteindre la température de soudage		~10'		~10'	
Niveau sonore	Lpa	-	-	-	-
Température du miroir		Réglable	Solide	Réglable	Solide
Température du miroir lisible		-	-	-	-
Dimensions base de la machine	L x W x H	200 x 50 x 440 mm	200 x 50 x 440 mm	300 x 50 x 550 mm	300 x 50 x 550 mm
Poids de base de la machine	Kg	3,21 kg	3,21 kg	5,09 kg	5,09 kg
Poids raboteuse plate	Kg	-	-	-	-
Poids du miroir de soudure	Kg	3,21 kg	3,21 kg	5,09 kg	5,09 kg
Poids du support	Kg				
Composition standard de poids	Kg				

MACHINES

90000500	TP 125 TE (230V - 1~) Température réglable
90000000	TP 125 TF (230V - 1~) Température fixe

OPTIONS

88064954	Vice de banc
71290045A	Boîtier en acier (orange)
33100100	Sac de transport

PIÈCES DE RECHANGE

78150021B	Prise en charge des fourches
90000630	Plaque chauffante TE (230V)
90000130	Plaque TF (230V)

MACHINES

90002500	TP 125/45 ° TE (230V - 1 ~) Température réglable
90002000	TP 125/45 ° TF (230V - 1 ~) Température fixe

OPTIONS

88064954	Vice de banc
71290025A	Boîtier en acier (orange)

PIÈCES DE RECHANGE

78150021B	Prise en charge des fourches
90002630	Plaque chauffante TE (230V)
90002130	Plaque TF (230V)

MACHINES

90005500	TP 200 TE (230V - 1~)
90005000	TP 200 TF (230V - 1~) Température fixe

OPTIONS

88064954	Vice de banc
71290005A	Boîtier en acier (orange)
33100310	Sac de transport

PIÈCES DE RECHANGE

78150021B	Prise en charge des fourches
90005130	Plaque chauffante TF (230V)
90005630	Plaque chauffante TE (230V)

MACHINES

90015500	TP 300 TE (230V - 1~)
90015000	TP 300 TF (230V - 1~) Température fixe

OPTIONS

88060000	Vice de banc
71290015A	Boîtier en acier (orange)
33100600	Sac de transport

PIÈCES DE RECHANGE

78150031B	Prise en charge des fourches
90015630	Plaque chauffante TE (230V)
90015130	Plaque TF (230V)