

BASIC 160EL



De **BASIC 160EL** is een semi-automatisch hydraulische spiegellasmachine, geschikt voor het lassen van drukleidingsystemen. De machine is gebouwd volgens de internationale normen (UNI 10565, ISO 12176-1).

Standaard samenstelling:

- Een machine-slede, hydraulische slangen met snelkoppelingen.
- Een stuurkast. Concept: Easy Life. Kit lagedruk Accumulator.
- Een Steun met Vlakschaaf en Lasspiegel met isolatie zak (HP).
- Set reductie schalen (Inserts) van Ø 40 – 160mm
- Gereedschaps zak met Handleiding, Lastabellen, Gereedschap
- 1 set reserve schaaf messen.

The **BASIC 160EL** is a semi-automatic hydraulic mirror welding machine suitable for welding pressure piping systems. The machine built according to international standards (UNI 10565, ISO 12176-1).

Standard composition:

- A machine carriage, hydraulic hoses with quick connectors.
- A steering box. Concept: Easy Life. Kit Low Pressure Accumulator.
- A Support with planer and welding mirror with insulation bag (HP).
- Set of reduction (Inserts from Ø 40 - 160mm)
- Tool bag with Manual, Welding tables, Tools
- 1 set of spare planer blades.

La **BASIC 160EL** est une machine à souder hydraulique sémi-automatique à miroir pour soudage des tuyauterie de pression. La machine est construite conformément aux normes internationales (UNI 10565, ISO 12176-1).

Composition standard:

- Un traîneau de machine avec cadre, des tuyaux hydrauliques avec connecteurs rapides.
- Un Boîtier de commande. Concept: Easy Life. Kit Accumulateur Basse Pression.
- Un support avec raboteuse et miroir de soudage avec sac d'isolation (HP)
- Jeu de réduction (Inserts) de Ø 40 - 160mm
- Sac à outils avec manuel, tables de soudage, Outils
- 1 jeu de lames de rabot de réserve.

EASY LIFE CONCEPT



Easy Life concept. Semi-automatische lasproces met lasrapportage. Alle lasparameter van DVS 2207-1 (NBN T42-010 Methode B) voor PE SDR11 en 17 bij omgevingstemperatuur 16 – 25°C zijn voorgeprogrammeerd. Andere normen/ materialen/ wanddiktes/ Temperaturen kunnen worden geprogrammeerd (zie handleiding). Eenmaal programma gekozen/ ingesteld garandeert het systeem de herhaling van de lascyclus, waardoor fouten worden vermeden. De operator hoeft alleen maar de werkfasen op het scherm te doorlopen door op een knop te drukken [1] [2] [3]. PDF-lasrapporten kunnen worden gedownload via USB-stick.

Bij gebruik van GSM "SET & GO PRO" : Stel het Easy Life lasapparaat in met enkele eenvoudige stappen: kies de internationale lasnorm (ISO, DVS, UNI.), buisdiameter en SDR.

- Registratie: GPS locatie, barcode gegevens, foto voor en na de las.

Easy Life concept. Semi-automatic welding process with welding reporting. All welding parameters of DVS 2207-1 (NBN T42-010 Method B) for PE SDR11 and 17 at ambient temperature 16 - 25°C are pre-programmed. Other standards/ materials/ wall thicknesses/ Temperatures can be programmed (see manual). Once program selected/ set, the system guarantees the repetition of the welding cycle, avoiding errors. The operator only must go through the work phases on the screen by pressing a button [1] [2] [3].

PDF welding reports can be downloaded via USB stick.

When using GSM "SET & GO PRO": Set up the Easy Life welding device with a few simple steps: choose the international welding standard (ISO, DVS, UNI.), pipe diameter and SDR.

- Registration: GPS location, barcode data, photo before and after weld.

Concept Easy Life: Processus de soudage semi-automatique avec rapport de soudage. Tous les paramètres de soudage du DVS 2207-1 (NBN T42-010 Méthode B) pour PE SDR11 et 17 à température ambiante 16 - 25°C sont préprogrammés. D'autres normes/matériaux/épaisseurs de paroi/températures peuvent être programmés (voir manuel). Une fois le programme sélectionné/réglé, le système garantit la répétition du cycle de soudage, évitant ainsi les erreurs. L'opérateur n'a qu'à parcourir les phases de travail sur l'écran en appuyant sur un bouton [1] [2] [3].

Les rapports de soudage en format PDF peuvent être téléchargés via une clé USB.

En cas d'utilisation du GSM "SET & GO PRO": Configurez la machine de soudage Easy Life en quelques étapes simples: choisir la norme internationale de soudage (ISO, DVS, UNI.), le diamètre du tube et le SDR.

- Enregistrement : Localisation GPS, données du code-barres, photo avant et après la soudure.



WELDING REPORT
Welding = N° 46 - NO ERROR

Date (dd/mm/yy) = 16/02/18
Time (hh:mm) = 09:46

Standard ISO 21307 (06/11) SINGLE LP

Diameter = 250 mm
SDR = 17
Thickness = 14.8mm
Material = PE

$p_1 = 0.17MPa$
T min = 200°C
T nom = 223°C
T max = 245°C
p1 = 28 bar
A = 2mm
p2 = 0 bar, t2 = 163 s
t3 = 5 s
t4 = 8 s
p3 = 28 bar, t5 = 1080 s

Model = BASIC 315 (V0,V1)
Piston area = 6.66 cm²
Serial = 990000006
Firmware version = 216
Next overhaul (mm/yy) = 10/18
Operator = Test operator
Job site = Ritmo
Remark = test welding

Diameter = 250 mm
SDR = 17
Thickness = 14.8mm
Material = PE

T heater = 223°C

Drag pressure p1 = 3 bar
p1 + pt = 31 bar, t1 = 30 s
p2 = 0 bar, t2 = 163 s
t3 = 4 s
t4 = 8 s
p3 + pt = 31 bar, t5 = 1080 s
ttotal = 1265 s

OPERATOR'S BADGE
300000041424312017564039002030

JOINT TRACEABILITY 1
3137011100814520240602025320078232530012

JOINT TRACEABILITY 2
3137011100814520240602025320078232530012

GPS 45:23,39647 11:43,0569

PICTURES BEFORE

PICTURES AFTER



***** REPORT n.9 Easy Life v1.09 *****

Date: 02/02/16
Hour: 12:58
Set temperature HP: 200 C
Revision: 11/15
Serial number: 111200000
Diameter: 75 mm
Material: PP
SDR: 7.4
Operator: GIA
Job site: RIT

Remark:

*** WELDING DATA ***
Welding number: 8
Drag Pressure: 5 bar
P1: 40 bar
P2: 2 bar
P5: 40 bar
T1: 2s
T2: 30s
T3: 6s
T4: 4s
T5: 180s
Total joint time: 3:42"

Report by EASY LIFE

Report by EASY LIFE + "SET & GO! PRO"



Options

Machine Toebehoren - Machine Accessoires - Accessoire pour Machine.

FTOOL160	FLANGE TOOL D160	1,8 kg
----------	------------------	--------

Electrische Toebehoren - Electrical Accessories - Accessoires Electriques.

VKABEL-230V-16A	Electrical Extention cable 230V CEE 16A-6h - 2P+T 25 MTR H07RN-F 3G2,5	
VKABEL-230V-16A-S	Electrical Extention cable 230V CEE 16A-6h - 2P+T to SCHUKO 5 MTR H07RN-F 3G2,5	

GSM-xx	Cellphone with app "Easy-Life PRO" With Charger and Transport Case	
--------	--	--

Buis Rollen - Pipe Rollers - Rouleaux pour Tubes.

ROLLER355	ROLLER 355 for pipes up to Ø 355mm	7,6 kg/pc
PIPELIFT315	PIPELIFT 315 for pipes up to Ø 315mm	22,0 kg/pc

Buis Afwerkings Gereedschappen - Pipe Finshing Tools - Outils de Finition de Tuyaux.

RID90-110	RID INTERNAL DEBEADER HEAD 90 - 110 mm With Spare Cutting Blade.	2,0 kg
RID125-160	RID INTERNAL DEBEADER HEAD 125 - 160 mm With Spare Cutting Blade.	4,0 kg
RIDBARSET	BARS ALUMINIUM ALLOY 6 pcs - 2,15 mtr - for RID with Transport BAG	16,0 kg
RID90-110	RID INTERNAL DEBEADER HEAD 90 - 110 mm With Spare Cutting Blade.	2,0 kg
RID125-160	RID INTERNAL DEBEADER HEAD 125 - 160 mm With Spare Cutting Blade.	4,0 kg
RIDBARSET	BARS ALUMINIUM ALLOY 6 pcs - 2,15 mtr - for RID with Transport BAG	16,0 kg
RED63-125	RED EXTERNAL DEBEADER 63 - 125 (Range Ø 63 - 125mm) With Spare Cutting Blade.	1,0 kg
RED90-400	RED EXTERNAL DEBEADER 90 - 400 (Range Ø 90 - 400mm) With Spare Cutting Blade.	3,0 kg

Parasols en Tenten - Parasols and Tents - Parasols et Tenten.

AFDBP	Bottom plate non-slip black 1200x1000x50mm	14,4 kg
AFDP250	Welding Umbrella 250 cm HEAVY DUTY Incl. Transport Bag	9,5 kg
AFDT210	Welding tent 210 x 210 x 200cm With Tent stakes & guy lines Incl. Transport Bag	16,5 kg

Verkoops Toebehoren - Sales Accessories - Accessoires de Vente.

REINDOEK	Cleaning tissues for HDPE, PP & PVDF	
REINHDL	Heavy Duty cleaner for PE, PP & PVDF 1L	
MARKER-0751-SG	Pipe Marker PEN 751 Silvergrey	