LINK 40



De **LINK 40** is een extruder met een **output tot 4 kg/u** (HDPE), hierdoor is deze samen met zijn handigheid de meest productieve van de LINK reeks. De laskwaliteit wordt verzekerd door een snelheidsregeling van de motor en een thermoregulator voor zowel lucht als massa.

De machine bevat:

- Een blacklight display
- 3 LEDS die de laszone oplichten
- Een potentiometer als veiligheidssysteem, die motor blokkeert zodat een te koude start voorkomen wordt.
- Een onafhankelijke ingebouwde luchtblazer
- Een dubbele thermoregulator (lucht & massa)
- Een roterend handvat
- Een zekering waar je extern gemakkelijk aan kunt
- 360° lasschoenen, gemakkelijk te vervangen (90° lasschoen a=10,5mm en V-lasschoen vlak 15mm inbegrepen)
- Een transportkoffer

TECHNISCHE GEGEVENS

		LINK 40
Lasbare Plaatdikte	mm	1,5 - 30mm
Lasbare Plaatdikte op 90° 2naden	mm	8 - 30 mm
Lasbare Plaatdikte V naad	mm	8 - 20 mm
Lasbare Plaatdikte X naad	mm	16 - 40 mm
Volgens DVS met aangepaste lasschoenen		Ja
Materialen		HDPE, PP
Extrusie Capaciteit voor HDPE	kg/h	4,0 kg/h
Bruikbare lasdraad	diam in mm	4 - 5 mm
Voeding		230V - 1~
Nominaal vermogen	W	3500 W
Hete lucht Temperatuur		Instelbaar
Extruder Kamer Temperatuur		Instelbaar
Instelbereik Hete lucht temperatuur	°C	250 °C / 365 °C
Instelbereik Extruder kamer temperatuur	°C	195 °C / 260 °C
Geluids niveau	LwA	78 dBA
LED verlichting op lasvlak	aantal	3
Draad invoergat		Links / Rechts
Potentiometer extruder snelheid		Ja
Afmetingen	L x B x H	600 x 260 x 110 mm
Gewicht	kg	7,3 kg

MACHINES

97800122	LINK 40 - Schuko Plug - (230V - 1~)
97800123	LINK 40 GERMANY - Schuko Plug - without cold start feature- (230V - 1~)
97800120	LINK 40 - (230V - 1~)

OPTIES

86777824	90° - a 14mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777825	90° - a 17,5mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777826	90° - a 21mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777820	90° - a 5.6mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777821	90° - a 7mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777822	90° - a 8,4mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777800	Extrusion Nozzle Long (L=180mm)
76777840	Extrusion Nozzle Short (L=60mm)
86777814	GeoTextile Teflon Shoe Complete with Holder
84907801	KIT Geotextile Handle
REINLAS	Purging / Cleaning rod 4mm, 2kg
80047830	Special Support 45° for welding Shoe
80047820	Special Support 90° for welding Shoe
86777812	Teflon Bloc 39x37x30mm Complete with Holder
86777830	V Flat - 10/12 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777832	V Flat - 20 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777829	V Flat - 8 360° Rotating Shoe Complete with Holder

SPARE PARTS

86777823	90° - a 10,5mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777831	V Flat - 15 360° Rotating Shoe Complete with Holder