

PRISMA 125



De **PRISMA 125** is geschikt voor het moflassen van buizen en fittingen **tot een diameter van 125 mm**, in overeenstemming met de geldende normen.

Het kan gebruikt worden in het atelier of op de werf.

De machine bevat :

- een keuzeschakelaar voor de lasdiepten van de verschillende diameters
- vier zelfcentrerende stalen klemmen voor het vastzetten van buizen en fittingen (verschillende merken)
- een zelfcentrerend moflasapparaat met elektronische temperatuurregeling
- een apparaat voor de maximale verwarmingsdiepte
- een karretje
- een statief om de buis te ondersteunen
- een set moffen en spieën voor Ø 25 tot 125 mm in een stalen koffer.
- een gereedschapset
- Statief (met rollen).

Het lasapparaat is verkrijgbaar in twee versies, afhankelijk van het type van de meegeleverde moffen en spieverbindingen:

PRISMA 125 type A en PRISMA 125 type B.

TECHNISCHE GEGEVENS

		PRISMA 125
Diameterbereik hoofdbuis	Ø	25 - 125 mm
Diameterbereik aftakzadel	Ø	-
Materialen		HDPE, PP, PB, PVDF
Voeding		230 V 1~
Totaal opgenomen vermogen	W	1400 W
Aangeraden generator		3,5 / 4 kVA
Instelbereik temperatuur	°C	180°C / 290°C (+/- 1°C)
Omgevingstemperatuur	°C	-10°C / 40°C
Tijd nodig om lastemperatuur te bereiken		~10'
Geluidsniveau	LwA	LpA < 70 dBA
Spiegeltemperatuur		Instelbaar
Spiegeltemperatuur afleesbaar		-
Afmetingen machine-basis	L x B x H	1080 x 840 x 580 mm
Gewicht machine-basis	kg	
Gewicht lasspiegel	kg	
Gewicht houder	kg	
Gewicht standaard samenstelling	kg	100 kg

MACHINES

94600505	PRISMA 125 TE (230V - 1~) TYPE A Socket TYPE AQ Ø 25 - 125mm
94600501	PRISMA 125 TE TYPE A (230V - 1~) Ø 25 - 125mm
94600584	PRISMA 125 TE TYPE B (230V - 1~) Ø 25 - 125mm

OPTIES

95301240	Socket & Spigot Ø 25mm (A)
95302240	Socket & Spigot Ø 25mm (B)
95301300	Socket & Spigot Ø 32mm (A)
95302300	Socket & Spigot Ø 32mm (B)
95301360	Socket & Spigot Ø 40mm (A)
95302360	Socket & Spigot Ø 40mm (B)
95301420	Socket & Spigot Ø 50mm (A)
95302420	Socket & Spigot Ø 50mm (B)
95301480	Socket & Spigot Ø 63mm (A)
95302480	Socket & Spigot Ø 63mm (B)
95301540	Socket & Spigot Ø 75mm (A)
95302540	Socket & Spigot Ø 75mm (B)
95301600	Socket & Spigot Ø 90mm (A)
95302600	Socket & Spigot Ø 90mm (B)
95301660	Socket & Spigot Ø 110mm (A)
95302660	Socket & Spigot Ø 110mm (B)
95301720	Socket & Spigot Ø 125mm (A)
95302720	Socket & Spigot Ø 125mm (B)
95307041	Socket & Spigot Ø 20mm - Aquatherm
95307042	Socket & Spigot Ø 25mm - Aquatherm
95307043	Socket & Spigot Ø 32mm - Aquatherm
95307044	Socket & Spigot Ø 40mm - Aquatherm
95307045	Socket & Spigot Ø 50mm - Aquatherm
95307046	Socket & Spigot Ø 63mm - Aquatherm
95307025	Socket & Spigot Ø 75mm - Aquatherm
95307026	Socket & Spigot Ø 90mm - Aquatherm
95307047	Socket & Spigot Ø110mm - Aquatherm
95307048	Socket & Spigot Ø125mm - Aquatherm
81294602	Steel Case with Sockets Type AQ
71264600	Transport Case Wood

SPARE PARTS

99600461	3-leg pipe support
94620501	Machine Body (230V) TYPE A
94620584	Machine Body (230V) TYPE B
81214600	Sliding Trolley
81294611	Steel Case & Accessories Type B
81294600	Steel Case & Accessories for Type A